

Guillotine Double



Grâce au mariage du PVC et de l'aluminium, ce concept à la fine pointe de la technologie offre une solidité remarquable, de multiples possibilités d'agencement, ainsi qu'une gamme de couleurs pour les finitions et le revêtement extérieurs.

Les fenêtres Hybride assurent un rendement énergétique maximal grâce à la conception du cadre et du volet multi-chambre. Leur résistance au soleil leur permet de conserver leur apparence de saison en saison.

Les fenêtres à guillotine double sont composées de deux volets mobiles pouvant être glissés à volonté dans le cadre de haut en bas. De plus, ces deux volets peuvent aussi basculer vers l'intérieur pour faciliter l'entretien.

OPTIONS

Cadres

- 114 mm (4 1/2")
- 143 mm (5 5/8")

Façades

- Régulière (#S-17007)
- Contemporaine (#9001A4B)

Moultures

- Moultures à brique
- Moultures de finition (intérieur)
- Moultures à revêtement
- Moultures à revêtement 4"

Carrelages

- Intégrés

Barrotins

- Faux barrotins - 50 mm (2")
- Vrais barrotins - 50 mm (2")



Sélection couleurs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre

Cadre 143 mm (5 5/8")

Fabrication de type modulaire

- 1 Fenêtre en PVC et en aluminium
- 2 Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
- 3 Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour une étanchéité à l'air et à l'eau maximale
- 4 « J » 1/2" et « J » 3/4" intégrés à même le cadre
- 5 Système intégré de rejet d'eau
- 6 Système de rencontre central qui améliore les performances contre les infiltrations d'air

Façade

Contemporaine (#9001A4B)

Volets

Ouverture à bascule des volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage

Verre

- 7 Verre scellé double à haut rendement énergétique avec espace d'air de 16 mm (5/8") (thermos triple non disponible)

Moustiquaire

- 8 Cadre d'aluminium de couleur avec mèche de fibre de verre

Mécanisme

Balances à cordes

Quincaillerie

- 9 Loquets sécuritaires à barrure automatique

