

Battant Recouvrement d'aluminium



Ces fenêtres comptent sur une construction structurale, un seuil monopièce incliné, l'utilisation de coupe-froid et de verre scellé pour garantir leur solidité exceptionnelle, leur résistance aux infiltrations d'air et d'eau et leur rendement énergétique supérieur. Leurs systèmes d'ouverture pratiques assurent une ventilation efficace et un entretien facile.

Grâce au mariage du bois et de l'aluminium, ces fenêtres offrent de multiples possibilités d'agencement, ainsi qu'une gamme de couleurs pour les finitions et le revêtement extérieurs.

OPTIONS

Cadres

- 130 mm x 130 mm (5 1/8" x 5 1/8")
- 130 mm x 159 mm (5 1/8" x 6 1/4")
- 184 mm x 184 mm (7 1/4" x 7 1/4")

Bois

- Pin ou sapin Douglas

Verre et intercalaires

- Scellé double
- Scellé triple

Moules à brique

- Aluminium extrudé
- Numéros 9933, 9923, V-17227 ou S-2544 (sélection couleurs)

Carrelages

- Amovibles en pin ou en sapin Douglas à demi recouverts de PVC
- Intégrés

Barrotins

- Faux barrotins
- 20 mm (3/4")
- 32 mm (1 1/4")



**Sélection
couleurs**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre

Cadre 130 mm (5 1/8")
Seuil 159 mm (6 1/4")

Fabrication de type structural

Points de jonction scellés
du seuil et des côtés

- 1 Seuil d'une seule pièce
incliné à 6°

Bois de première qualité non jointé,
séché au four et traité avec
un préservatif spécial

- 2 Moulure à brique
en aluminium extrudé
- 3 Revêtement extérieur
en aluminium extrudé

Volet

- 4 Coupe-froid aux parties ouvrantes

Ouverture à 90°

Volet fixe isolé à la mousse adhésive
de polyuréthane

Verre

- 5 Verre scellé double à haut
rendement énergétique avec
espace d'air de 13 mm (1/2")

Moustiquaire

- 6 Cadre d'aluminium bronze
avec mèche de fibre de verre
(blanc, noir, cachmire, bronze
huilé et nickel satin en option)

Quincaillerie

Mécanisme *ENCORE* de Truth
bronze avec poignée rétractable
(blanc, noir, cachmire, bronze huilé
et nickel satin en option)

Barrure : Multi-point

