

Performances techniques



Type de fenêtre ou de porte	RENDEMENT (NAFS-08)	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance aux surcharges dues au vent	Résistance à l'entrée par effraction	Certifié Energy Star 5.0 (Janvier 2020)	Cote de rendement énergétique (RE)	Facteur U W/m2•K	Facteur U Btu/h•pi2•°F	Facteur CGCS
HORIZON						DOUBLE 1 Low-E / TRIPLE 1 Low-E / TRIPLE 2 Low-E (sans carrelages intégrés)				
Battant	LC-PG40-C (36 X 80)	A3	B7	C3	F20	OUI	35 / 40 / 41	1.53 / 1.19 / 1.02	0.27 / 0.21 / 0.18	0.49 / 0.45 / 0.40
Auvent	LC-PG60-AP (48 X 40)	A3	B7	C3	F20	OUI	34 / 39 / 40	1.53 / 1.19 / 1.02	0.27 / 0.21 / 0.18	0.49 / 0.45 / 0.40
Cadre fixe	CW-PG70-FW (59 X 59)	A3/FIXE	B7	C5	F20	OUI	41 / 45 / 47	1.59 / 1.25 / 1.02	0.28 / 0.22 / 0.18	0.62 / 0.56 / 0.52
Guillotine simple	R-PG45-H (39 X 63)	A3/FIXE	B3	C3	F20	OUI	35	1.57	0.28	0.53
Guillotine double	R-PG40-H (39 X 63)	A3	B3	C3	F20	OUI	34	1.59	0.28	0.51
Coulissante simple	R-PG45-HS (63 X 43)	A3/FIXE	B2	C3	F20	OUI	35	1.57	0.28	0.53
Coulissante double	R-PG40-HS (63 X 43)	A3	B2	C2	F20	OUI	34	1.58	0.28	0.51
HYBRIDE						DOUBLE 1 Low-E / TRIPLE 1 Low-E / TRIPLE 2 Low-E (sans carrelages intégrés)				
Battant	CW-PG85-C (32 X 59)	A3	B7	C5	F20	OUI	34 / 37 / 40	1.53 / 1.25 / 1.02	0.27 / 0.22 / 0.18	0.48 / 0.44 / 0.39
Auvent	LC-PG50-AP (47 X 32)	A3	B7	C3	F20	OUI	34 / 37 / 39	1.53 / 1.25 / 1.02	0.27 / 0.22 / 0.18	0.49 / 0.44 / 0.39
Cadre fixe	CW-PG85-FW (59 X 59)	A3/FIXE	B7	C5	F20	OUI	40 / 45 / 47	1.65 / 1.25 / 1.02	0.29 / 0.22 / 0.18	0.62 / 0.56 / 0.50
Guillotine simple	R-PG40-H (39 X 63)	A3/FIXE	B3	C4	F20	OUI	35	1.62	0.28	0.53
Guillotine double	R-PG40-H (39 X 63)	A3	B3	C4	F20	OUI	34	1.61	0.28	0.51
Coulissante simple	R-PG35-HS (63 X 43)	A3/FIXE	B2	C2	F20	OUI	35	1.62	0.28	0.53
Coulissante double	R-PG30-HS (63 X 43)	A3	B2	C3	F20	OUI	34	1.61	0.28	0.51
PORTES PATIO						DOUBLE 1 Low-E / TRIPLE 1 Low-E / TRIPLE 2 Low-E (sans carrelages intégrés)				
DECKO CLASSIQUE C	R-PG45-SD (71 X 81)	A3	B4	C2	F20	OUI	34 / 38 / 42	1.70 / 1.31 / 1.08	0.30 / 0.23 / 0.19	0.55 / 0.48 / 0.46
DECKO HYBRIDE	R-PG55-SD (71 X 81)	A3	B4	C3	F20	OUI	34 / 37 / 41	1.65 / 1.36 / 1.14	0.29 / 0.24 / 0.20	0.53 / 0.48 / 0.46
PH S-800 Standard	R-CP60-SD	A3	B4	C3	F20	OUI	35 / 36 / 37	1.70 / 1.48 / 1.31	0.30 / 0.26 / 0.23	0.56 / 0.50 / 0.45
PH S-7800 Standard	R-CP60-SD	A3	B4	C3	F20	OUI	35 / 36 / 37	1.70 / 1.48 / 1.31	0.30 / 0.26 / 0.23	0.56 / 0.50 / 0.45
Novatech R-550	R-CP60-SD (71 X 81)	A3	B4	C3	F2	OUI	34 / 38 / 39	1.70 / 1.36 / 1.19	0.30 / 0.24 / 0.21	0.55 / 0.50 / 0.45
Novatech R-630	R-CP45-SD (71 X 81)	A3	B3	C3	F10	OUI	35	1.70	0.30	0.55
Novatech Element Hybride	R-CP-50-SD (71 X 81)	A3	B4	C3	F2	OUI	34 / 35 / 38	1.76 / 1.48 / 1.25	0.31 / 0.26 / 0.22	0.57 / 0.49 / 0.45